


ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ WINIX STB MHP ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΝΟΥ,ΕΡΓ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Χαρακτηριστικά

Είσοδος	Συχνότητα Εισόδου	VHF III - UHF
	Συνδετήρας	IEC 169-2 (Male, Female)
	Σύνθ.Αντίσταση Εισόδου	75 Ohms
	Επίπεδο Εισόδου	-20 dBm to -75 dBm
	Μεγ.Ρεύμα	Short Circuit Protection
	Αποδιαμόρφωση	OFDM
	Εύρος	7/8 MHz
Εικόνα	Αποκωδικοποίηση	MPEG-II MP@ML
	Έξοδος	NTSC / PAL (Auto)
	Aspect Ratio	16:9, 4:3, Letter Box
	Ανάλυση	720X480(NTSC)/720X576(PAL)
	Επίπεδο Εξόδου	1Vp-p / 75Ohms
	Συνδετήρας Εξόδου	TV RCA, TV/VCR SCART
Ήχος	Αποκωδικοποίηση	MPEG-I, Layer 2
	Bit Rate	Max, 384Kbps
	Επίπεδο Εξόδου	0 dBm
	Σύνθ.Αντίσταση Εξόδου	600 Ohms Unbalanced
	Συνδετήρας Εξόδου	TV RCA, S/PDIF, TV/VCR SCART
Πρόσωση	ON/STDBY key	
	CH UP / CH DOWN key	
Τηλεχειρισμός	15 m Max	
Modem	Εσωτερικό 56kbs V.92 TCP/IP RJ11	
Τάση Εισόδου	220VAC	
Κατανάλωση	15 Watts Max	
Διαστάσεις	260 X 180 X 55 (WXDXH)	
Θερμοκρασία Λειτουργίας	0°C to 50°C	

Παρελκόμενα



Διαθεσιμότητα : Άμεσα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων